

QuCPE-7010-D2166NT-64G

Processeur	Processeur Intel® Xeon® D-2166NT 12-core/24-thread 2,0 GHz (cache de 16,6 M ; jusqu’ à 3,0 GHz)
Mémoire système	64 Go DDR4 ECC UDIMM 2666 MHz (4 x 16 Go)
Mémoire maximale	128 Go (UDIMM) ou 256 Go (RDIMM)
Emplacement mémoire	8 x emplacements DDR4 Long-DIMM 2133/2400 MHz, jusqu’ à 128 GHz (UDIMM) ou 256 Go (RDIMM)
Baies de disque	2 x SATA 6 Gbit/s, 3 Gbit/s 2,5 pouces
Nombre total de ports intégrés et préconfigurés	12
SFP+ 10 GbE	4
1GbE (RJ45)	8
Emplacement de module réseau	1
Emplacement PCIe	1 x PCIe Gen 3 x8
Facteur de forme	Monté en rack, 1U
Ventilateur	3 x ventilateurs de refroidissement avec un ventilateur intelligent
Port USB 2.0	1
Port USB 3.2 Gen 1	1
Alimentation	Alimentation redondante 300 W, 90 V à 264 V, CA
Prise en charge d’ Intel QAT	Yes
Prise en charge de SR-IOV	Yes
Prise en charge d’ Intel DPDK	Yes

Remarque : Utilisez uniquement les modules de mémoire QNAP pour maintenir les performances et la stabilité du système. Si votre NAS est équipé de plus d'une fiche mémoire, utilisez des modules QNAP avec des spécifications identiques.
Avertissement : L'utilisation de modules non pris en charge peut dégrader les performances, provoquer des erreurs ou empêcher le démarrage du système d'exploitation.

* Environnement de test du
niveau sonore : Reportez-vous à l’ ISO 7779 ; disque dur maximum chargé ; position du témoin ; données moyennes observées à 1 mètre d’ un NAS en marche.
Les images du produit sont uniquement à titre d’ illustration et peuvent différer du produit réel. En raison de différences dans les moniteurs, les couleurs des produits peuvent aussi sembler différentes de celles montrées sur le site.
Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.